




אריחי חיפוי בטון אדריכלי

חיפוי בטון אדריכלי - סדרת LARGE (עובי 4 ס"מ)

חיפוי בטון אדריכלי - סדרת SMALL (עובי 3 ס"מ)




חיפוי בטון אדריכלי
עובי 4 ס"מ
 עד גודל 80x80
 ע"פ תכנון מוקדם




חיפוי בטון אדריכלי
עובי 3 ס"מ
 30X60X3




חיפוי בטון אדריכלי
עובי 4 ס"מ
 עד גודל 120X40



חיפוי בטון אדריכלי
עובי 3 ס"מ
 15X70X3



חיפוי בטון אדריכלי
עובי 4 ס"מ
 עד גודל 40X80X4



חיפוי בטון אדריכלי
עובי 3 ס"מ
 10X40X3

ניתן לקבל כולל חורים לעיגון הנדרש עפ"י תכנית קונסטרוקציה בתוספת תשלום. ניתן לייצר גדלים נוספים. לפרוייקטים גדולים ניתן לייצר אלמנטים לפי דרישה מיוחדת.



חיפוי בטון אדריכלי
עובי 3 ס"מ
 20X50X3



חיפוי בטון אדריכלי
עובי 3 ס"מ
 20X70X3



פרטי אריח

גוונים:



מאחר והגוונים מוצגים על-גבי הדפסה, קיים שוני בינם לבין גוון הצבע המקורי ויש לראותם כמדריך בלבד.

תכונות האריחים:

סוג בטון	403 - ב	מסה מרחבית	2300 ק"ג/מ"ק
ספיגות כללית	עד 5%	חוזק כפיפה	חוזק ממוצע מינימום 4 מגפ"ס
ספיגות נימית	1500 ג' למ"ר לשעה 0.5 [^]	מודול אלסטיות	30,000 מגפ"ס
מידות האריחים	עפ"י הזמנה	עמידות בקרינה אולטרא סגולה	מתאים לדרישות תי 1872 חלק 1

אופן היישום

עובי 3 ס"מ

תליה רטובה לפי תקן 1872 חלק 4 וחלק 2 (קשירה רטובה והדבקה עם קיבוע מכאני).

עובי 4 ס"מ

תליה יבשה ע"ג קיר רקע מבטון.